

# Separett Villa

## die komfortable Trockentrenntoilette für jedes Badezimmer

Die Separett Villa ist mit neuer komfortabler Konstruktion und neuem Design **die ausge-reifteste Separett-Toilette**. Villa ist das Modell mit den potenziell längsten Leerungsintervallen und daher für den Dauergebrauch mit mehreren Personen besonders vorteilhaft.

- Die **Hygieneklappe** und der **Drehmechanismus** zur optimierten Nutzung des Sammelbehältervolumens versehen ihre Dienste automatisch bei Gebrauch.
- Der **leistungsfähige Lüfter** für 230V-Netzanschluß ist in zwei Stufen regelbar.
- Villa vereint sehr kompakte Abmessungen mit Benutzerfreundlichkeit und **langen Leerungsintervallen**



### Die Urin-Abtrennung

Kot und Papier gelangen direkt in einen Sammelbehälter im Fuß des Separett Villa, der Urin wird aus der vorderen Schale durch ein Rohr oder Schlauch abgeleitet.

Zur Urinableitung genügt ein handelsübliches 25-50 mm Rohr (2 m Schlauch zum Anschluss an die vordere Schale sind im Lieferumfang enthalten). Die Ableitung kann zu einem Urintank, in ein vorhandenes Abwasserrohr (z.B. eines Waschbeckens oder einer Dusche) oder auch zu einer Lehmwand führen.

### Die Hygieneklappe

Diese Hygieneklappe öffnet sich erst dann, wenn sich jemand auf die Toilette setzt und schließt sich nach Gebrauch und "Sitzung" wieder automatisch über dem Sammelbehälter. Die "Hinterlassenschaften" verschwinden so gleichsam spurlos im Inneren der Toilette und das Ventilationssystem versieht effektiv seine Dienste (kein "Mief" und kein Klobürsten-Hantieren mehr).

### Die Dreh-Mechanik

Das Separett Villa verfügt über eine Drehmechanik, die dafür sorgt dass der Sammelbehälter im Inneren der Toilette nach Benutzung immer ein Stück weiter gedreht wird. Da die Behälter nicht völlig zentriert in den Toilettengehäusen sitzen ermöglicht diese Konstruktion eine gleichmäßigere und bessere Ausnutzung des Behältervolumens. Dies erfolgt automatisch im Zusammenhang mit dem Öffnen und Schließen der Hygieneklappe.

### Absolut geruchsfrei: Der Lüfter

Gerüche entstehen auch, wo sich Luft staut. Der leise Separett-Lüfter erzeugt einen ständigen Luftstrom, der durch die Abluftleitung ins Freie geführt wird. Zusätzlich beschleunigt der Luftstrom den Trocknungsprozess. Und nichts riecht mehr!

Das Separett Villa gibt es in den Ausführungen für **220 V und 12 V**.

Beim **Villa 9000** funktioniert der elektrische Lüfter mit der regulären **220V**-Versorgung aus dem Stromnetz. Dieser leistungsstarke Lüfter kann die Ausscheidungen im Sammelbehälter am intensivsten belüften. Dies ist unter anderem auch dann besonders günstig, wenn das Entlüftungsrohr über längere Strecken und mit mehreren Biegungen geführt werden muss. Der zweistufig regulierbare und leise laufende Lüfter gewährleistet in jedem Fall eine zuverlässige Abführung von Gerüchen und Feuchtigkeit aus Toilette und Badezimmer.

Insbesondere an Orten ohne reguläre Stromversorgung läßt sich die **12V Version (Villa 9010)** gut einsetzen. Der eingebaute Lüfter ist mit einer Leistungsaufnahme von nur 1,7 W, 160 mA gut geeignet für den Betrieb mit Solarzellen/Batterie. Die durchschnittliche Batterienutzungsdauer beträgt etwa zwei Wochen. Abgesehen von dem 12V Lüfterteil und der Ausstattung mit Batteriekabel und Netzstromadapter 12/220V statt Netzstecker ist das Modell baugleich mit Villa 9000.

Das **Villa 9020 NE** wird **ohne eingebauten elektrischen Lüfter** geliefert. Dies kann insbesondere für Orte von Nutzen sein, bei denen das Separett Villa in eine Hauslüftungsanlage integriert werden soll bzw. schon eine externe Lüftung vorhanden ist. In Ausnahmefällen ohne Stromversorgung läßt sich diese Modellvariante ggf. bei optimierter, gerader Abluftrohrführung auch allein mit einem Windlüfter betreiben.

## Zur Leerung

Öffnen Sie den Gehäusedeckel (anheben bis er einrastet). Verschieben Sie den Sammelbehälter mit einem Deckel (im Lieferumfang). Nehmen Sie den Sammelbehälter nach oben heraus. Er besitzt zwei Griffmulden, dadurch können Sie ihn bequem auf den Kompost leeren. Nach ca. einem Jahr Rottezeit können Sie den Kompost im Garten ausbringen.



Leerungsintervalle:		
Benutzer	bei täglicher Benutzung	bei Wochenendnutzung
2	2 Monate	8 Monate
4	1 Monat	4 Monate
8	2 Wochen	2 Monate



## Installation

Das Separett Villa kann entsprechend Ihrer baulichen Situation aufgestellt und in Wand oder Boden befestigt werden. Das Abluftrohr kann - wo möglich - direkt durch eine Außenwand geführt werden.

Der Lieferumfang von Separett Villa beinhaltet alle Montageteile für eine einfache Installation mit direkter Wanddurchführung des Lüfterrohrs (d 75 mm) und 2 m flexiblen Schlauch (d 32 mm) für die Urinableitung.

## Platzprobleme?

Dann schauen Sie sich doch mal das **Separett Chalet** an. Es hat eine sehr ähnliche Ausstattung wie das Separett Villa, ist aber kompakter gebaut (Länge: 550 mm).

Ein Infoblatt zum Separett Chalet erhalten Sie direkt bei uns.

## Produktdaten - Separett Villa

<b>System</b>	mit automatischer Drehmechanik, sowie horizontal öffnender Hygieneklappe
<b>Maße</b>	70 cm tief, 44 cm breit, 45,6 cm hoch
<b>Sammelbehälter</b>	Fassungsvermögen 23 l, austauschbar, im Lieferumfang 3 Behälter + 2 Deckel
<b>Material</b>	Schlagfestes Polypropylen, Polyethylen, Edelstahl, Messing. Alles wiederverwertbar
<b>Ventilation</b>	wahlweise 220V- oder 12V-Lüfter oder ohne Lüfter
<b>Energieverbrauch</b>	ca. 0,3 kWh/Tag /beim 220V-Lüfter, 0,0456 kWh/Tag beim 12V-Lüfter
<b>Lieferumfang</b>	Trockentoilette Separett Villa - 2 m Urinschlauch (d= 32 mm) - 40 cm weißes Abluftrohr - 90°-Rohrbogen - Anschlussstück, Wandabschluss und Regenhaube für Abluftrohr - 3 Sammelbehälter mit 2 Deckeln, 10 kompostierbare Einlegebeutel - Kindersitz mit Urinseparation - Montagezubehör - <b>nur Villa 9010:</b> Batteriekabel, 12/220V Netzstromadapter
<b>Garantie</b>	3 Jahre