

Allround-Anschlusskleber

- benötigt keine Anpresslatte
- hält auf allen baurelevanten Untergründen
- ist sparsam im Verbrauch
- spart Kosten durch geringen Zeit- und Materialeinsatz
- dringt tief in den Untergrund ein
- ist dauerelastisch bei gleichzeitig hoher Festigkeit und Dehnbarkeit
- füllt Unebenheiten aus
- ist auch auf leicht feuchten Untergründen verwendbar
- gewährleistet luftdichte Anschlüsse gemäß den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2



pro clima ORCON F ist ein neuer patentfreier Folienanschlusskleber mit kurzer Trocknungszeit und hoher Festigkeit. Seine sichere, hochfeste und flexible Verbindung von Dampfbremsen und Dampfsperren an angrenzende Bauteile gewährleistet die Luftdichtheit nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2 auch ohne Anpressplatten oder zusätzliche Befestigungsmittel. pro clima ORCON F besitzt eine außerordentlich hohe innere Festigkeit (Kohäsion) und ist gleichzeitig sehr dehnfähig. Die sehr hohe Haftung auf allen baurelevanten Untergründen (Adhäsion) gibt dem Anschluss die erforderliche Sicherheit und Dauerhaftigkeit.

pro clima ORCON F besteht aus alterungsbeständigen, versprödungsfreien Acrylatcopolymeren ohne Weichmacher oder Halogenverbindungen. Vergällter Weingeist (15 %) ermöglicht das tiefe Eindringen des Klebers in mineralische Untergründe und gewährleistet damit eine sichere Verbindung. pro clima ORCON F kann sowohl im zeitsparenden Nassverfahren sowie im Trockenverfahren angewendet werden. Als Lösemittel sind lediglich Wasser und vergällter Weingeist enthalten. Die verwendeten Polymere entsprechen der XIV. Empfehlung des Bundesinstituts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen BgVV.

Technische Daten

Material	Dispersion mit Acrylatcopolymeren
Eigenschaften	kurze Trocknungszeit
Verarb.temp.	ab -10° C
Aufbewahrung	ab -20° C
Temp.best.	-40° C bis +100° C
Haltbarkeit	mind. 24 Monate
Lieferform	Kartusche 310 ml Schlauchfolie 600 ml
Reichweite	ca. 15-30 m Kartusche 310 ml ca. 30-60 m Schlauchbeutel 600 ml


pro clima Systemkomponenten für sichere und luftdichte Verklebung:



TESCON No. 1
Allround-Klebeband
für innen und außen



CONTEGA PV
Für den sicheren
Anschluss an
zu verputzende
Untergründe




**Kabel-/Rohr-
Manschette**
Sichere Durch-
führung von
Kabeln und
Rohren.



pro clima ORCON F®

Allround-Anschlusskleber

Verarbeitung



Materialien

ORCON F verklebt alle pro clima Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie Folien aus PE, PA, PP und Aluminium dauerhaft zuverlässig mit angrenzenden Bauteilen mit

glatter oder rauer bzw. mineralischer Oberfläche wie z.B. sägeraues Holz, Putz, Mauerwerk und Beton.

Untergründe

Nicht tragfähige oder sandende Untergründe müssen entfernt oder können ggf. mit pro clima BUDAX AC grundiert und verfestigt werden.

Leichte Feuchtigkeit im Untergrund führt zu einer verzögerten Trocknung des Klebers und ist unproblematisch, sofern sie abtrocknen kann.

Auf ungeschützten Metallen soll ORCON F nicht verwendet werden. Bitte verwenden Sie hier die pro clima Klebebänder.

Verarbeitung

Untergründe von Staub befreien. ORCON F in einer Kleberraupe mit mind. 4 mm Durchmesser auf den fett- und silikonfreien Untergrund auftragen, so dass ein Kleberbett entsteht. Dampfbremse/-sperre mit einer Dehnschlaufe anschließen, damit Bauteilbewegungen ausgeglichen werden können.

Nassverfahren:
Eines der zu verbindenden Materialien (Dampfbremse/-sperre oder angrenzendes Bauteil) muss saugfähig sein. ORCON F auftragen. Dampfbremse/-sperre kann anschließend direkt in das Kleberbett gedrückt werden. Raupe nicht ganz flach drücken! Alle pro clima Dampfbremsbahnen können mit dem einfachen Nassklebverfahren an angrenzende Bauteile angeschlossen werden.

Trockenverfahren:
Ist wesentlich aufwendiger als das Nassklebverfahren und empfiehlt sich dann, wenn Dampfbremse/-sperre und angrenzendes Bauteil nur wenig oder gar nicht saugfähig sind, z.B. wenn PE-Folien an Betonbauteile angeschlossen werden sollen. ORCON F auftragen. Kleber ca. 1-2 Tage abtrocknen lassen. Anschließend Bahnen in den trockenen Kleber drücken. Haftet sofort.

Toxikologie

Orcon F enthält als Lösemittel Wasser und Ethanol (vergällter Weingeist). Die verwendeten Polymere entsprechen der XIV. Empfehlung des Bundes-

instituts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen BgVV und sind demnach für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Fon: 0 62 02 - 27 82.0
Fax: 0 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de
www.proclima.de

